



PAUTAS DE MANTENCIONES MODELOS SHINERAY

I=revise, corrija o reemplace si es necesario; R=reemplace; T=apriete al torque especificado

NOTAS

- 1.- Este plan comprende las operaciones básicas de mantenimiento, para más detalles es necesario consultar el manual de servicio técnico.
- 2.- En caso de condición severa los filtros y aceites de motor y transmisión deben ser reemplazado con mayor frecuencia.
- 3.- Válvula PCV inspección cada 20.000 kilómetros y reemplazo cada 2 años.
- 4.- Correas de accesorios, revisión cada 20.000 km y reeplace cuando sea necesario.
- 5.- La revision con equipo de diagnostico original de marca es mandatorio para garantizar la correcta operación del vehiculo
- 6.-Se recomienda efectuar Alineación , Balanceo y Rotación solo en Servicios Autorizados, una vez al año o cada 20.000 km. lo que se cumpla primero (Se debe adicionar el timpo a la mantencion)

21	SISTEMA DE DIRECCIÓN, ROTULAS Y COMPONENTES MOBILES ENGRASE			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	SUSPENSIÓN DELANTERA/TRASERA		I		I		I		I		I		I
23	ACEITE DE TRANSMISION MT Mobilube GX 80W-90	I	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
24	ACEITE DE DIFERENCIAL Mobilube HD Plus 80W-90	I	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
25	REVISAR TORQUE DE PERNOS DE RUEDA	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
26	REAPRETAR PERNOS Y TUERCAS DE CHASIS			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
27	NEUMATICOS, PRESION Y ESTADO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
28	SISTEMA ELECTRICO, LUCES Y BOCINA	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
29	REVISAR LIMPIA Y LAVAPARABRISAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30	BATERIA	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

BRILLIANCE T30 - T32 - T50 - T52 H/H		1,4	2	2,7	2,2	2,8	2,2	2,8	2	2,8	2,5	2,8
---	--	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----

23	ACEITE DE TRANSMISION MT Mobilube GX 80W-90	I	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
24	ACEITE DE DIFERENCIAL Mobilube HD Plus 80W-90	I	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
25	REVISAR TORQUE DE PERNOS DE RUEDA	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
26	REAPRETAR PERNOS Y TUERCAS DE CHASIS			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
27	NEUMATICOS, PRESION Y ESTADO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
28	SISTEMA ELECTRICO, LUCES Y BOCINA	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
29	REVISAR LIMPIA Y LAVAPARABRISAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30	BATERIA	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
31	CORREA DE DISTRIBUCION								R				

BRILLIANCE T30 - T32 - X30 - T50 - T52 H/H		1,4	2	2,7	2,2	2,8	2,2	4,5	2	2,8	2,5	2,8
---	--	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----

23	ACEITE DE TRANSMISION MT Mobilube GX 80W-90		R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
24	ACEITE DE DIFERENCIAL Mobilube HD Plus 80W-90			I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
25	REVISAR TORQUE DE PERNOS DE RUEDA	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
26	REAPRETAR PERNOS Y TUERCAS DE CHASIS			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
27	NEUMATICOS, PRESION Y ESTADO		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
28	SISTEMA ELECTRICO, LUCES Y BOCINA	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
29	REVISAR LIMPIA Y LAVAPARABRISAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30	BATERIA	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
31	CORREA DE DISTRIBUCION												R

BRILLIANCE T30 - T32 - X30 - T50 - T52 H/H		1,4	2,5	2,5	2,5	3,2	2,8	2,5	2,5	3,2	2,5	4,5
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

I=revise, corrija o reemplace si es necesario; R=reemplace; T=apriete al torque especificado

NOTAS

- 1.- Este plan comprende las operaciones básicas de mantenimiento, para más detalles es necesario consultar el manual de servicio técnico.
- 2.- En caso de condición severa los filtros y aceites de motor y transmisión deben ser reemplazado con mayor frecuencia.
- 3.- Válvula PCV inspección cada 20.000 kilómetros y reemplazo cada 2 años.
- 4.- Correas de accesorios, revisión cada 20.000 km y reeplace cuando sea necesario.
- 5.- La revision con equipo de diagnostico original de marca es mandatorio para garantizar la correcta operación del vehiculo
- 6.-Se recomienda efectuar Alineación , Balanceo y Rotación solo en Servicios Autorizados, una vez al año o cada 20.000 km. lo que se cumpla primero (Se debe adicionar el timpo a la mantencion)



GILDEMEISTER
RETAIL